



舒泊润

舒泊润 H3 轻质油 Superlube 60550

产品描述

舒泊润 H3 轻质油 是专为直接食品接触应用而设计。可用于肉类和家禽植物，以及所有类型的食品加工设施。适用于喷淋、滴漏、涂覆、保护金属。

舒泊润 H3 轻质油 是 NSF 注册的食品级润滑油，H3,可直接接触食品，符合美国农业部（H3）的指导原则。本产品可作为溶性油使用，可用于挂钩、手推车等类似设备的清洁和防锈。



性能特点

| | | |
|---------|------|--------------|
| 清洁 | 温度宽广 | 可生物降解 |
| 保护金属 | 长效 | 通过 Kosher 认证 |
| 防止生锈和腐蚀 | 粘度稳定 | 通过 NSF 认证 |
| 减少摩擦和磨损 | 环保 | |

典型应用

| | | |
|-------------|----------------|-------------|
| 与食品直接接触的脱模剂 | 金属保护剂 | 挂钩，手推车和类似设备 |
| 一般轻质油应用 | 直接食品设备润滑剂 | 给油机应用 |
| 食品级链条润滑剂 | 砧板 | 防锈 |
| 肉钩润滑剂 | 刀具润滑剂 | 封闭式链条 |
| 输送机 | 纺织厂家 | 食品搅拌机 |
| 肉切片刀片 | 适用于保护刀具和表面不受腐蚀 | 绞肉机 |

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
|-------|-------|
| 60004 | 4 盎司 |
| 60016 | 16 盎司 |
| 60032 | 1 夸特 |
| 60040 | 1 加仑 |
| 60050 | 5 加仑 |
| 60550 | 55 加仑 |

分析数据

| 指标 | 测试方法 | 结果 |
|-------------|------------------|----------------------------------|
| 颜色 | | 清澈半透明 |
| 温度范围 | | 10°F to 450°F (-12°C to 232°C) |
| 粘度 cSt@40°C | ASTM D445 | 72-79.5 |
| ISO 级 | ASTM D445 | 68 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 110 |
| 比重 | ASTM 1298 (77°F) | 0.858-0.872 |
| 倾点 | ASTM D97 | 15°F (-9°C) |
| 闪点 | ASTM D92 | 475°F (246°C) |
| 生物降解性 | CEC-L33-T82 | 50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天 |

上海及川贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

使用方法

清洁和干燥待处理区域

应用 Super Lube® H3 轻质油表面

必要时重复涂刷

在设备重新投入使用前，通过清洗货擦拭任何接触食用产品的表面。

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海及川贸易有限公司

电话：13361917636 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com