



舒泊润

舒泊润® 硅酮刹车润滑脂 Syncolon®(PTFE) Superlube 97008

产品描述

Super Lube®硅酮刹车润滑脂 Syncolon®(PTFE) 是一种含有特殊配方的非固化硅酮化合物，适用于整个刹车装置。防水、可以防止湿气和其他污染物。

Super Lube®硅酮刹车润滑脂 Syncolon®(PTFE) 它呈半透明白色，外观干净透明，可抑制接触点间的振动。

Super Lube®硅酮刹车润滑脂 Syncolon®(PTFE) 不会硬化，干燥或熔化。

性能特点

消除盘式刹车的噪声
安全卡钳密封
密封水分
防止生锈和腐蚀

优良的传热效率
与大多数橡胶和塑料化合物兼容
高介电强度
优质的耐冲刷性

粘度稳定
热稳定
环保，无污染



典型应用

卡钳滑道和枢轴点
底板卡钳

自动调节器
驻车制动区域的润滑

鼓式制动系统
O 形环

包装尺寸

型号	包装说明
97008	8 盎司

分析数据

指标	测试方法	结果
NLGI 等级	ASTM D1092	2
颜色		半透明的白色
温度范围		-40°F-500°F (-40°C-260°C)
粘度 (基础油) @25°C	ASTM D445	5000
比重@25°C (77°F)	ASTM D1298	1.11
工作锥入度, 60 strokes	ASTM D217	265-295
比热容 (Joules/g,°C)		1.5
绝缘强度 (Volts/mil,50 mil gap)	CTM 0114	400
油分离, 21 小时/100°C	ASTM D6184	0%
蒸发损失, 22 小时@212°F (100°C)	ASTM D972	0.4%
闪点	ASTM D92	>572°F (300°C)
熔点		无
水洗	ASTM D1264	<1%

使用方法

清洁干燥待处理区域；润滑卡钳滑块和枢轴点；用干净的布、刷子、海绵或手指涂抹；去除多余

保质期 Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海及川贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com