

ArChine Comptek POE 22**食品级多元醇酯空压机油****产品描述**

ArChine Comptek POE 22 是由 POE 基础油配制的全合成长寿命润滑油。该产品使用的高性能基础油和添加剂使其比其他 PAO 和普通矿物油空压机润滑油品质更好，比普通的双酯基础油拥有更长的使用寿命。

ArChine Comptek POE 22 在高低温应用中具有不俗的表现。它不会像 PAO 基础油或普通矿物油那样留下漆膜和沉淀。少量的产品泄漏不会对环境产生有害影响。

特性与优点

- 超低的挥发性
- 杰出的低温特性
- 优异的腐蚀保护
- 优秀的抗氧化性能
- 卓越的热稳定性
- 优越的抗乳化性能
- 良好的天生润滑能力
- 更好的气—润滑油分离能力（更好的凝聚）

应用范围

ArChine Comptek POE 22 是理想的螺杆空压机油，特别是在需要油品更长时间处在高温下的工况。

ArChine Comptek POE 22 通过了 NSF H-1 认证，可以用于经联邦检查的肉类和家禽的加工厂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

典型特性*

ArChine Comptek POE	ISO 22
外观	淡黄色透明液体
密度@20°C, g/cm ³	0.941
运动粘度@40°C, mm ² /s	21.7
运动粘度@100°C, mm ² /s	4.68
粘度指数	138
闪点, °C (开口)	252
燃点, °C	280
倾点, °C	-48
泡沫特性 24°C	10/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1 级
NSF 注册号	149871

*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

亚群润滑剂应用

设备应用		亚群食品级润滑油								
		22	32	46	68	100	150	220	320	460
压缩机	轴向式	√	√	√						
	离心式	√	√	√						
	往复隔膜式					√	√	√	√	√
	往复式（活塞式）	√	√	√						
	旋转式	√	√	√	√	√				
	螺杆式		√	√	√	√	√			
	涡旋式	√	√	√						
传动	链传动	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	电动马达	√	√	√						
	导轨	√	√	√	√	√	√	√	√	
	滑块	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	轴承	√	√	√	√	√	√	√	√	√
齿轮	全类型齿轮	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	蜗轮蜗杆	√	√	√	√	√	√	√	√	√
液压	叶片泵	√	√	√	√					
	柱塞泵	√	√	√	√					
	齿轮泵	√	√	√	√					
	螺杆泵	√	√	√						
	水轮机	√	√	√						
	液压传动	√	√	√						
真空泵	活塞式				√	√				
	旋片式			√	√					
	余摆线				√	√				
	滑阀式			√	√					
	罗茨	√	√							
其它	压光机	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	输送机	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	研磨机	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	减速机			√	√	√	√	√	√	