

ArChine Cotoo POE 130**二氧化碳制冷压缩机润滑油****产品介绍**

ArChine Cotoo POE 130 是由专门的合成多元醇酯（POE）混合添加剂调制而成，能提供优异的抗磨保护、氧化稳定性和润滑性能。ArChine Cotoo POE 130 与二氧化碳制冷剂（R744）有良好的溶解性/混溶性。

产品优势

- 高热稳定性
- 与二氧化碳制冷剂有良好的化学稳定性
- 与二氧化碳制冷剂有良好的相容性—即便处于低温状态
- 杰出的低温流动性
- 在高压二氧化碳气体中拥有优异的润滑性能

产品应用

ArChine Cotoo POE 130 主要设计用于二氧化碳制冷系统中。ArChine Cotoo POE 130 与二氧化碳制冷剂具有优异的溶解性/混溶性，这保证了制冷系统的油循环，特别是在低蒸发温度时。

典型特性*

典型技术参数	ArChine Cotoo POE 130
外观	淡黄色透明液体
密度, 20℃, g/cm ³	0.974
运动粘度@40℃, mm ² /s	134.8
运动粘度@100℃, mm ² /s	16.58
粘度指数	132
闪点, 开口, °C	242
燃点, °C	262
倾点, °C	-42
铜片腐蚀 100℃, 3h	1
泡沫特性, 24℃	40/0
酸值, mg KOH/g	0.19
水分, mg/kg	205

* 以上数据并非用于筹备产品规格。