

**ArChine Refritech POE 130T****亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech POE 130T 冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech POE 130T 在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech POE 130T 具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

**优势:**

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

**典型特性\***

ArChine Refritech POE 130T	典型值
外观	淡黄色透明液体
密度@20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.940
粘度 (cSt) @40°C	129.0
粘度 (cSt) @100°C	14.24
粘度指数	109
闪点, °C	300
燃点, °C	320
倾点, °C	-36
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1 级

\*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海及川贸易有限公司  
电话: (86) 21 6482 0099  
传真: (86) 21 6451 3829  
服务热线: 18701876965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)  
E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)