

**ArChine Refritech RNR 15****高度精炼环烷基冷冻油****描述**

环烷基冷冻油，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的压缩机。用于工业设备时也具有杰出的润滑效果。

**推荐使用**

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的设备压缩机。

**性能**

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似；  
具有天然的低凝固点，不含任何添加剂；  
由于其天然的抑制剂成份，使其具有很好的抗氧化性能；  
高化学稳定性；  
最少的残炭形成；  
低絮凝点。

**质量标准**

DIN 51503 KC  
ISO 6743-3B-DRA

**技术特性**

项目	单位	结果
外观	/	微黄色透明液体
密度, 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.890
粘度, 40°C	cSt	14.45
粘度, 100°C	cSt	2.9
粘度指数		6
闪点, 开口	°C	158
燃点	°C	176
倾点	°C	-51
铜腐蚀, 3h, 100°C	/	1级

**包装**

185kg/桶

上海及川贸易有限公司  
电话: (86) 21 6482 0099  
传真: (86) 21 6451 3829  
服务热线: 18701876965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1206 室  
网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)  
E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)

**危险识别**

在现有的法规下，此产品被列为无毒、无危害产品。

**处理**

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

**健康与安全危害**

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水，就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

一般措施：就医。

**消防措施**

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不要直接用水流灭火，因为会引起油品的扩散。

**环境影响**

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水、沿海地区、地面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。避免原料进入供水系统。

除污和清洗：对于油品意外泄露，使用机械障碍物避免油品扩散并用物理和化学方法去除。