

**ArChine Refritech XPE 220****亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech XPE 220冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech XPE 220在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech XPE 220具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

**优势：**

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

**典型特性\***

| ArChine Refritech XPE     | ISO 220 |
|---------------------------|---------|
| 外观                        | 淡黄色透明液体 |
| 密度@20℃， g/cm <sup>3</sup> | 0.980   |
| 粘度（cSt）@40℃               | 217.8   |
| 粘度（cSt）@100℃              | 24.8    |
| 粘度指数                      | 143     |
| 倾点℃                       | -39     |
| 闪点℃                       | 280     |
| 燃点℃                       | 304     |
| 铜腐蚀，3hr                   | 1 级     |
| 泡沫特性，24℃                  | 30/0    |

\*以上是典型数据，不作为产品规格。