

ArChine SynChain POE 56

合成酯类高温链条油

产品资料

ArChine Synchain POE 56 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

1. 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
2. 极低的挥发性，油品消耗较少；
3. 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
4. 不会像石油产品一样形成积碳；
5. 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机，拉幅机-----饮料罐生产线
 窑炉的支撑轴承-----玻璃制品厂/玻璃纤维生产线
 耐火材料工厂-----纸胶印机
 烤漆线链条-----造板生产线用链条
 烘烤炉，干燥机-----热处理生产线的轴承及链条
 干燥炉及烤箱传送线-----烘箱链条
 终身型、初装润滑油-----水泥厂
 窑车轮子用轴承-----汽车厂的烤漆线

典型技术指标*

外观	黄色透明液体
粘度@40℃, cSt	52.80
粘度@100℃, cSt	6.77
粘度指数	75
密度@20℃, g/cm ³	0.984
闪点（开口），℃	256
燃点，℃	272
倾点，℃	-45
铜片腐蚀 3h/100℃	1 级

* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。