

**ArChine Synchain CEE 280**
**合成酯类高温链条油**
**产品资料**

ArChine Synchain CEE 280 链条油是由高品质的合成POE基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。

主要优点如下：优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；极低的挥发性，油品消耗较少；超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；不会像石油产品一样形成积碳；使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

**适用行业**

纺织业定型机，拉幅机

饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂

纸胶印机

烤漆线链条

造板生产线用链条

烘烤炉，干燥机

热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线

烘箱链条

终身型、初装润滑油

水泥厂

窑车轮子用轴承

汽车厂的烤漆线

**典型技术指标\***

外观	黄色透明液体
粘度@40℃, cSt	289.4
粘度@100℃, cSt	24.07
粘度指数	105
密度 20℃ g/cm <sup>3</sup>	0.972
闪点, °C	262
燃点, °C	290
倾点, °C	-24
铜片腐蚀 3h/100℃	1b

\* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。