

## ArChine Synchain ESE 220

### 合成酯类高温链条油

ArChine Synchain ESE 220 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。可使轴承润滑，摩擦减至最小，主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 极低的挥发性，油品消耗较少；
- 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品一样形成积碳；
- 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

#### 适用行业

纺织业定型机，拉幅机	饮料罐生产线
窑炉的支撑轴承	玻璃制品厂/玻璃纤维生产线
耐火材料工厂	纸胶印机
烤漆线链条	造板生产线用链条
烘烤炉，干燥机	热处理生产线的轴承及链条
干燥炉及烤箱传送线	烘箱链条
终身型、初装润滑油	水泥厂
窑车轮子用轴承	汽车厂的烤漆线

#### 典型技术指标\*

外观	黄色透明液体
密度@20℃, g/cm <sup>3</sup>	0.985
粘度@40℃, cSt	223.47
粘度@100℃, cSt	26.40
粘度指数	151
倾点, °C	0
闪点, °C	308
燃点, °C	334
Noack, 250℃/hrs	1.0%
铜片腐蚀, 3h/100℃	1b

\* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。