

ArChine Synchain YMH 100

合成酯类高温链条油

产品资料

ArChine Synchain YMH 100 链条油是由合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至较小，功能令人满意。

主要优点如下：

较好的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
低的挥发性，油品消耗较少；
良好的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
不会像石油产品一样形成积碳；
使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机，拉幅机
窑炉的支撑轴承
耐火材料工厂
烤漆线链条
烘烤炉，干燥机
干燥炉及烤箱传送线
终身型、初装润滑油
窑车轮子用轴承

饮料罐生产线
玻璃制品厂/玻璃纤维生产线
纸胶印机
造板生产线用链条
热处理生产线的轴承及链条
烘箱链条
水泥厂
汽车厂的烤漆线

典型技术指标

外观	黄色透明液体
粘度@40℃， cSt	109.77
粘度@100℃， cSt	13.42
粘度指数	119
密度 20℃ g/cm ³	0.963
闪点， °C	308
燃点， °C	332
倾点， °C	-24
NOVAK 测试（蒸发损失）	0.7%
铜片腐蚀 3h/100℃	1 级

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。