

**ArChine Arclith LMO 120****亚群二硫化钼锂基润滑脂****概述**

**ArChine Arclith LMO 120 亚群二硫化钼锂基润滑脂**是以脂肪酸锂皂稠化中等粘度润滑油，并添加多种添加剂及二硫化钼而调制成的润滑脂。

**ArChine Arclith LMO 120 亚群二硫化钼锂基润滑脂**具有滴点高，使用温度范围广，具有良好的抗水性、胶体安定性、润滑性和极压性能。

**用途**

**ArChine Arclith LMO 120 亚群二硫化钼锂基润滑脂**适用于各种重负荷机械设备的滚动和滑动摩擦部位上的润滑。

适用温度范围：-20~120℃。

**主要质量指标**

<b>ArChine Arclith LMO 120</b>	<b>质量指标</b>	<b>试验方法</b>
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C 不低于	170	GB/T 4929
水份, %	无	GB/T 512
腐蚀 (T <sub>3</sub> 铜片, 100°C, 3h)	合格	SH/T 0331
游离碱, NaOH% 不大于	0.2	SH/T 0329
分油量 (压力法), % 不大于	12	GB/T 392

**注意事项**

1. 选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
2. 润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
3. 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。