

ArChine Arcsili SOG 130**亚群纯净硅油润滑脂****概述**

ArChine Arcsili SOG 130 以高级硅油为基础油，添加抗氧，极压抗磨，防锈等添加剂经锂皂稠化精制而成。

应用

极佳的高低温性能，对低温启动/运转要求较高的机械设备，野外器械（如汽车单向器，低温液体输送泵电机，扫雪机械，低温环境下工作的齿轮/轴承等）有较好的润滑性能。

优异的化学稳定性，对经常与化学介质接触及在酸碱环境下工作的机械设备（如钢铁，印染，化工，石油等）有较好的润滑性能。

优点

- 采用专门的合成基础油，延长使用寿命；
- 优异的润滑性能，配伍特殊极压抗磨剂，可承受较重负荷；
- 优异的氧化稳定性，工作周期长，无维护；
- 优异的化学稳定性，可在苛刻条件下使用；
- 极佳的高低温性能，适用于较宽的温度范围。

典型技术数据

ArChine Arcsili SOG 130	
稠度号	NLGI-2 NLGI-1
外观	乳白色
滴点, °C	200
腐蚀 (T2 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色或黑色变化
钢网分油 (100°C, 24h), %, 不大于	5
蒸发量 (220°C, 24h), %, 不大于	1
基油凝点, °C	-63
四球负荷能力, PD	2000

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn