

ArChine Arcsyn HTG 600**亚群超高温润滑脂****概述**

ArChine Arcsyn HTG 600 是由特种稠化剂稠化合成油，并加有极压抗磨、防锈、抗氧化等多种添加剂精制而成。

ArChine Arcsyn HTG 600 亚群超高温润滑脂具有优异的耐高温性和抗氧化性，避免在高温运行时油脂流失。

ArChine Arcsyn HTG 600 亚群超高温润滑脂具有优良的极压、抗磨性能和承载能力，能长效减少齿轮磨损。

ArChine Arcsyn HTG 600 亚群超高温润滑脂具有较强的黏附性，可克服高转速离心力，在高速时不易被甩掉。

用途

ArChine Arcsyn HTG 600 亚群超高温润滑脂适用于高温、高速、高负荷工况条件下蜗轮、蜗杆的润滑和降噪。以及电机齿轮及轴承的润滑，如炼钢高炉电磁搅拌，炉前辊道，钢水罐吊车等部位润滑。

ArChine Arcsyn HTG 600 亚群超高温润滑脂适用温度范围：-50~600℃，短期可以到1000℃。

主要质量指标

项目	质量指标	试验方法
滴点，℃ 不低于	340	GB/T3498
工作锥入度，0.1mm	265-295	GB/T 269
腐蚀（T ₂ 铜片，100℃,24h） 级	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量（38℃，1h），级 不大于	5	SH/T 0109
蒸发量（99℃，22h），% 不大于	2.0	GB/T7325
氧化安定性,压力降, MPa 不大于 （99℃，100h，0.760MPa）	0.070	SH/T 0325
四球试验，烧结负荷，N 不小于	4000	SH/T 0202

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 6482 0099

传真：（86）21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn