

**ArChine Geartek SP 150****亚群高性能齿轮油****产品描述**

亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 150 是优异性能的重负荷齿轮油。亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 150 高粘度指数和独特的添加剂配方结合，使产品在极其高温和低温的运行条件下也能提供卓越的性能。此外，它们还具有杰出的极压特性，并能承受冲击负荷。

**产品特性**

- 真正的多功能产品-广泛的应用；
- 杰出的承载能力和抗磨损性能；
- 与铁、铜、铜合金兼容；
- 杰出的热/氧化稳定性，油品寿命长。

**产品应用**

- 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 150----工业用密封式圆柱形，螺旋纹与锥形齿轮传动装置，特别是在采矿、化学加工，冶金和造纸业等方面的重负荷应用。
- 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 150----工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛机、挤压机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。
- 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 150----工业用圆柱形、螺旋形与锥形齿轮，特别的低速、及/或重负荷的传动装置。

**技术参数**

典型数据	ArChine Geartek SP 150
比重, °API	27.0
闪点, °F	450
燃点, °F	495
粘度	
cSt.@40°C	150
cSt.@100°C	14.5
粘度指数	95
颜色, D-1500	4.5

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)