

ArChine Geartek SP 220

亚群高性能齿轮油

产品描述

ArChine Geartek SP 220 亚群高性能齿轮油是优异性能的重负荷齿轮油。**ArChine Geartek SP 220 亚群高性能齿轮油**高粘度指数和独特的添加剂配方结合,使产品在极其高温和低温的运行条件下也能提供卓越的性能。此外,它们还具有杰出的极压特性,并能承受冲击负荷。

产品特性

- 真正的多功能产品-广泛的应用;
- 杰出的承载能力和抗磨损性能;
- 与铁、铜、铜合金兼容;
- 杰出的热/氧化稳定性,油品寿命长。

产品应用

- **ArChine Geartek SP 220 亚群高性能齿轮油**----工业用密封式圆柱形,螺旋纹与锥形齿轮传动装置,特别是在采矿、化学加工,冶金和造纸业等方面的重负荷应用。
- **ArChine Geartek SP 220 亚群高性能齿轮油**----工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵(包括油井泵)、筛机、挤压机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。
- **ArChine Geartek SP 220 亚群高性能齿轮油**----工业用圆柱形、螺旋形与锥形齿轮,特别的低速、及/或重负荷的传动装置。

技术参数

| 典型数据 | ArChine Geartek SP 220 |
|-----------------------------|------------------------|
| 密度 (20°C) g/cm ³ | 0.874 |
| 闪点, °C | 252 |
| 倾点, °C | -18 |
| 粘度 | |
| cSt.@40°C | 219.0 |
| cSt.@100°C | 19.16 |
| 粘度指数 | 99 |

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn