

ArChine Hi-Load Roller Bearing Grease
亚群超高压滚动轴承润滑脂
产品描述

ArChine Hi-Load Roller Bearing Grease亚群超高压滚动轴承润滑脂是一种轴承润滑脂。用于超高压、承受撞击的大型轴承。

产品数据

颜色	棕色	目测
温度范围[°C]	-20 ~ 140	
长时间限制温度[°C]	80	
密度[kg/dm ³]	appr. 0,9	
增稠剂	锂/钙	
基础油类型	矿物油	
基础油粘度 at 40°C [mm ² /s] at 100°C [mm ² /s]	1000 42	GB/T265
添加剂	A,K,P,EP	
工作针入度[0,1 mm]	280	GB/T269
NLGI	2	
滴点	190°C	GB/T3498
氧化稳定性[kPa] 压力降 100 h at 99	< 40	SH/T0325
抗水性	1-90	
流动压 at -20°C [hPa]	< 1437	
Emcor 测试	腐蚀等级 0/0	
铜条腐蚀测试 24 h/100°C	腐蚀等级 1	GB/T7326 乙法
四球焊接载荷 [N]	3600	
四球磨损测试 [mm]	0,39	
FE8 测试(滚动部件磨损) 536048 - 75/ 50 – 50 v10 v50 [mg] 536048 - 1500/ 10 – 80 v10 v50 [mg] 536050 - 7,5/ 80 – RT v10 v50 [mg] 536050 - 3000/ 10 – 80 v10 v50 [mg]	3 / 6 18/ 22 <1 / <1 6 / 13	
FE9 测试 (润滑脂使用寿命) A / 1500 / 6000 – 140 F10/F50 [h]	53 /182	
速度范围 n*dm 球轴承和滚柱轴承 其他滚动轴承	300.000 200.000	

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn