

**ArChine Hi-Speed LT Grease****亚群全合成高速低温润滑脂****产品描述**

**ArChine Hi-Speed LT Grease 亚群全合成高速低温润滑脂**是一种高性能的低温润滑脂。具有非常软的粘连性，易于传送。该产品具有非常好的粘性，具有较高的热阻，由于加入了抗磨损极压添加剂增加了它的承载能力。能够广泛用于塑料/塑料件和塑料/金属件的润滑。**ArChine Hi-Speed LT Grease 亚群全合成高速低温润滑脂**用于超高速、超低温、高载荷等特殊环境中的滚动轴承和滑动轴承的润滑。

**产品特性**

- 在中央润滑系统中有好的泵送性
- 高稳定性
- 低温下抵抗缓慢启动
- 良好的抗磨损性能
- 极好的防氧化性
- 良好的粘合性
- 较宽的操作温度范围
- 防水防腐蚀

**产品数据**

增粘剂	复合锂基
基础油类型	合成油
NLGI	2
长期润滑操作温度	-60~+150°C
滴点	>250°C
针入度 (60 次以后)	265-295 1/10 mm
盐雾测试 35°C	>100h
抗水性	1-90
SKF Emcor 测试	腐蚀等级 0/0
铜条腐蚀测试	腐蚀等级 1-150
合理转速 rpm	>106

**产品应用**

**ArChine Hi-Speed LT Grease 亚群全合成高速低温润滑脂**应用于一般高速机械、如印刷机、纺织机、贴片机、钻孔机；与大部份塑胶兼容，故可用于一般电动玩具、遥控车、家庭电器、办公室仪器、汽车、打腊机、按摩器或工业电钻的塑胶齿轮。也可用于各种高速轴承、高速陀螺马达、汽车电器轴承、高速仪表和机械轴承的润滑；高速 CNC 磨床主轴、高速木工机械、纺机锭子轴承，精密丝杆传动装置、导轨和高速运动机件、心轴的润滑；精密传动齿轮齿面的润滑（如磨床上的伞齿轮，电动机械的齿轮等）。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn