

ArChine MoS₂ Powder Microfine

亚群二硫化钼超细粉末

产品概述

ArChine MoS₂ Powder Microfine亚群二硫化钼超细粉末是一种高纯度 (>98.5%) 的灰黑色二硫化钼粉末。可以单独使用或加工不需要任何研磨剂。**ArChine MoS₂ Powder Microfine**亚群二硫化钼超细粉末具有抗酸、碱、溶剂能力，绝缘，承载运输能力在所有已知金属之上。而且具有最低的摩擦系数。

典型数据

外观	灰黑色
纯度MoS ₂	>98.5%
MoO ₃	<0.1
水含量	<0.1
总不溶物	<0.5
操作温度范围	-185°C ~+450°C +1100°C在真空环境下 +1300°C在保护性气体下
平均粒径	<1.5 um

产品应用

ArChine MoS₂ Powder Microfine亚群二硫化钼超细粉末可以作为塑料、橡胶、弹性体、烧结金属的减摩添加剂，润滑油、润滑脂的固体减摩添加剂，可以直接作为固体润滑剂应用于工业设备如螺纹，树脂减摩涂层，对于塑料弹性体材料和烧结型金属，则在成型前加入本产品。

ArChine MoS₂ Powder Microfine亚群二硫化钼超细粉末广泛用于汽车工业和机械工业。可作为良好的固体润滑材料。在高低温，高负荷，高转速，有化学腐蚀及超真空条件下，对设备有优异的润滑性。添加在润滑油，润滑脂，聚四氟乙烯PTFE，尼龙，石蜡，硬脂酸中可起提高润滑和降低摩擦的功效。延长润滑周期，降低费用，改善工作条件，**ArChine MoS₂ Powder Microfine**亚群二硫化钼超细粉末还可作有色金属的脱膜剂和锻模润滑剂，改善磨合运转状态，防止表面损伤，防止冷焊，例如：不锈钢焊接。在使用螺纹连接时，确保其最佳连接状态。与某些挥发性溶剂和喷涂金属面或添加工程塑料做成润滑原件。电子，喷涂，电镀，五金，螺丝等行业都可以直接用到此类产品。

可用包装：250g / 罐

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn