

JiChuan JC-6000-280**合成酯类高温链条油****产品资料**

JiChuan JC-6000-280 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。

主要优点如下：

- 高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 较低的挥发性，油品消耗较少；
- 抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品一样形成积碳；
- 使为链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机，拉幅机
窑炉的支撑轴承
耐火材料工厂
烤漆线链条
烘烤炉，干燥机
干燥炉及烤箱传送线
终身型、初装润滑油
窑车轮子用轴承

饮料罐生产线
玻璃制品厂/玻璃纤维生产线
纸胶印机
造板生产线用链条
热处理生产线的轴承及链条
烘箱链条
水泥厂
汽车厂的烤漆线

典型技术指标：

外观	黄色透明液体
粘度@40°C, cSt	308.8
粘度@100°C, cSt	38
粘度指数	176
密度 20°C g/cm ³	0.990
闪点, °C	282
燃点, °C	308
倾点, °C	-27
总酸值, mg KOH/g	1.02
铜片腐蚀 3h/100°C	1b
RBOT, min	1975
Noack, %	1.1

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 64820099

手机：18701876965

网址：www.archine.com.cn

邮箱：info@archine.com.cn