



齿轮油添加剂 (Gear Oil Additive)

产品描述 德国力魔Liqui Moly 齿轮油添加剂(gear oil additive)是一种稳定的固体润滑剂,主要是矿物油。由于它的高MoS₂含量和特殊的添加剂,它适用于所有手动变速箱以及无自锁式差速传动。

- 产品特性**
- 减少摩擦和磨损
 - 提高齿轮转动性能
 - 连续高负荷下的稳定性
 - 提高操作的可靠性
 - 减少运转噪音
 - 提高光滑性和应急性
 - 确保最佳的传动操作

技术参数

外观	灰黑
固体含量	大约10%
粘性 (20°C)	380 mpa*s
温度范围	取决于用油量
MoS ₂	大约400°C
闪点	>200°C
倾点	-15°C

应用范围 力魔Liqui Moly 齿轮油添加剂(gear oil additive)用于手动发动装置,车辆驱动器,微小传送器以及机械操作系统。不适用于全自动变速箱及自锁式差速传动。

应用指导 将齿轮油添加剂加到齿轮油中—在操作过程中自动混合。本产品适用于矿物油及合成齿轮油, 2升齿轮油用一管本品就够了。在极端条件下,以2%的比率添加。

可用包装 齿轮油添加剂 20g tube Part No.1040