

MoS₂-Antifriction for Gears

力魔Liqui Moly齿轮用二硫化钼抗磨损润滑剂

产品描述

德国力魔Liqui Moly齿轮用二硫化钼抗磨损润滑剂用于变速齿轮和差速齿轮的特殊使用。有效的避免磨损，减少温度过高的现象出现。运转时更安静，变速更轻柔，换档更容易。齿轮不会变得太热，齿边的不断的平滑确保了安静的运行以及效率。

产品特性

- 减少摩擦和磨损
- 改善了换档性
- 在高的长期负载下的稳定性
- 提高了齿轮的安全性
- 减少了齿轮的噪音
- 提高了齿轮的安全性、干运行特性
- 保证了齿轮的最佳运行

技术参数

颜色	黑灰色
固体含量	大约10%
20°C时粘度	380 mPa*s DIN 51398
燃点	>200°C DIN ISO 2592
倾点	-15°C DIN ISO 3016
使用的温度范围	取决于使用的油 MoS ₂ > 400°C

使用范围

力魔Liqui Moly齿轮用二硫化钼抗磨损润滑剂可作为添加物用于机动车的变速齿轮、终端驱动、差速齿轮和机械的转向齿轮。不适用于全自动齿轮和自动锁死的差速齿轮。

应用

本产品需要添加齿轮油—通过齿轮自己产生混合物。既适用于矿物油也适用于全合成齿轮油。1管本产品足够和2L的齿轮油混合。

提示:不适用于带湿离合器的摩托车!

可用包装

MoS₂-Antifriction for Gears 50g/管 Part No.2019
50g/管 Part No.2510

上海及川贸易有限公司

24 小时服务热线: 15900706965

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室