

## GL1/0传输流体油脂 (GL1/0 Transmission Fluid Grease)

**产品描述** 德国力魔Liqui MolyGL1/0传输流体油脂 (GL1/0 Transmission Fluid Grease) 是一种强粘合, 高性能润滑脂。用来润滑轴承和开关驱动器。由于GL1/0的组成, 及传输过程中需要通过长时间的管道润滑, 高的压差或高的剪切度, 因此不会导致基础油或增稠剂的分离。特殊的添加剂使得在缓慢运行传输过程中有高的表面载荷。

**产品特性**

- 极强的粘性
- 极高压EP性能
- 防水
- 抵抗通用的水基腐蚀物
- 与所有密封材料相容
- 长期使用条件下的氧化稳定性
- 防腐蚀
- 通过中央润滑系统传输
- 不含固体润滑剂

标签符合DIN51502 KP0K-30

### 技术参数

颜色	棕色, 自然色	
成分	矿物油	
增稠剂	金属皂	
下降点	+140°C	
工作针入度	355-385	DIN51804
NLGI	0	
操作温度范围	-30°C-+100°C	
EMCOR测试	0 (无腐蚀)	DIN51802
抗氧化性	0.5 at 100h/100°C	
抗水性90°C	0	DIN51807

**应用** 用于那些曝露在极端条件, 如振动, 摇动或冲击载荷及异型轴承的封

上海及川贸易有限公司

24 小时服务热线: 15900706965

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室



# 上海及川贸易有限公司

闭驱动器和滚动轴承及普通轴承的情况下。

## 应用指导

按照常规的传输流体润滑脂使用，根据传输及轴承制造商的指导规范，不要与其他润滑脂混用。

## 可用包装

GL1/0传输流体润滑脂

25Kg

Part No. 3603

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)