

Paste S1**力魔 Liqui Moly LM 油膏 S1(S1 Paste)****产品描述**

力魔 Liqui Moly LM 油膏 S1 (S1 Paste) 是一种含有轻固体润滑剂的多功能润滑油膏。该产品是纤维的，强粘性的油膏。

产品特性

极强的防热水和蒸汽性能	耐酸
对于所有金属及塑料，有极强的粘性	可靠的防腐蚀保护
高承载能力	防止产生迟滞现象
降低摩擦，磨损和腐蚀	与橡胶有非常高的兼容性。与几乎所有的塑料相容（那些易于受应力裂变影响的塑料如聚碳酸酯，聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸酯，必须先做相容性测试。）
与极性弹性体如 NBR,CR,ACM,FPM,Q 和 AU 等相容；与非极性弹性体如 NR,SBR,BR,EPM 和 EPDM 等不兼容	

技术参数

外观	白色
基础油	合成碳氢化合物与轻固体润滑剂的混合物
粘度 +40°C	440 mm ² /s DIN51562
密度 20°C	0.89 g/cm ³
流动压 -35°C	350hPa DIN51805
滴点	无数据 DINISO2176
NLGI	1 DIN51818
溶解稳定性 60,000 后	300-340 1/10mm DINISO2137
防腐蚀保护	
钢	DIN 51802
铜腐蚀	0 DIN51811
操作温度范围	大约 -35°C +150°C

应用范围

特别适用于橡胶金属的润滑

在食品和消耗工业的家禽机械，罐装和包装工厂的长期润滑

用在武装技术工业中，普通载荷和滑动部件的接头，铰链和普通轴承的润滑。

应用

在使用力魔 Liqui Moly LM 油膏 S1 (S1 Paste) 前，所有表面必须清洁，不含杂质，灰尘和残留物。

可用包装 LM S1 Paste 75g tube Part no. 3604

1 kg can Part no. 3605