

**Paste S1****力魔 Liqui Moly LM 油膏 S1(S1 Paste)****产品描述**

力魔 Liqui Moly LM 油膏 S1 (S1 Paste) 是一种含有轻固体润滑剂的多功能润滑油膏。该产品是纤维的，强粘性的油膏。

**产品特性**

|                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 极强的防热水和蒸汽性能                                                          | 耐酸                                                                  |
| 对于所有金属及塑料，有极强的粘性                                                     | 可靠的防腐蚀保护                                                            |
| 高承载能力                                                                | 防止产生迟滞现象                                                            |
| 降低摩擦，磨损和腐蚀                                                           | 与橡胶有非常高的兼容性。与几乎所有的塑料相容（那些易于受应力裂变影响的塑料如聚碳酸酯，聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸酯，必须先做相容性测试。） |
| 与极性弹性体如 NBR,CR,ACM,FPM,Q 和 AU 等相容；与非极性弹性体如 NR,SBR,BR,EPM 和 EPDM 等不兼容 |                                                                     |

**技术参数**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 外观             | 白色                                 |
| 基础油            | 合成碳氢化合物与轻固体润滑剂的混合物                 |
| 粘度 +40°C       | 440 mm <sup>2</sup> /s<br>DIN51562 |
| 密度 20°C        | 0.89 g/cm <sup>3</sup>             |
| 流动压 -35°C      | 350hPa<br>DIN51805                 |
| 滴点             | 无数据<br>DINISO2176                  |
| NLGI           | 1<br>DIN51818                      |
| 溶解稳定性 60,000 后 | 300-340 1/10mm<br>DINISO2137       |
| 防腐蚀保护          |                                    |
| 钢              | DIN 51802                          |
| 铜腐蚀            | 0<br>DIN51811                      |
| 操作温度范围         | 大约 -35°C +150°C                    |

**应用范围**

特别适用于橡胶金属的润滑

在食品和消耗工业的家禽机械，罐装和包装工厂的长期润滑

用在武装技术工业中，普通载荷和滑动部件的接头，铰链和普通轴承的润滑。

**应用**

在使用力魔 Liqui Moly LM 油膏 S1 (S1 Paste) 前，所有表面必须清洁，不含杂质，灰尘和残留物。

**可用包装** LM S1 Paste 75g tube Part no. 3604

1 kg can Part no. 3605