



上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



918 K-30 Lösung

油渍、树脂清洁剂

具有良好的去油作用的清洁剂，对油、油脂和树脂有较强的吸收能力

优点

- 清洁并去除含油和油脂的污渍
- 清除一切形式的树脂
- 清除金属、陶瓷、玻璃和塑料上的油脂
- 无残留的蒸发
- 经典且非常有效的汽油清洁剂（白酒）

性能

NICRO 918 是一种由芳烃、烷烃和石蜡烃组成的混合物。该清洁剂的混合物适用于许多脏污的范围，这些污渍主要是由一些含树脂的部分组成的。**NICRO 918** 不包含任何腐蚀性的物质，不产生有毒气体。**NICRO 918** 与铁金属、铝、陶瓷、玻璃和许多塑料兼容。请注意其与塑料的兼容性列表。

应用领域

- 金属加工行业
- 车辆及设备

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



维护和修理厂
纺织生产
电气工程
化学
小型除油设备
真空清洁系统
清洁机

使用说明

在清洁剂槽中，脏的部件用抹布或环保的喷射系统润湿，将杂质溶解除去。如有必要，重复该过程。有顽固污渍的工件，需要在清洁剂中停留较长的时间。因此，建议在清洗设备中，使用机械支持来工作。清洁过的部件在空气或暖气流中干燥，或者用布擦干。

技术资料

Nicro 918 K-30 Lösung

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	无色透明的		
气味	微带甜味的		
密度	0.79 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
沸点/沸点范围	(157 - 198) °C		DIN 51761
闪点	38 °C		DIN 51755
蒸发率	65		
动力粘度	1.08 mm ² /s	25 °C	ASTM D 445
铜腐蚀	1		
水溶性	不溶		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

罐：5 l, 10 l, 20 l

桶：200 l

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn