



高速汽油添加剂 (Speed Petrol Additive)

产品描述 德国力魔Liqui Moly高速汽油添加剂 (Speed Petrol Additive) 采用各种无燃尘, 自润滑的活性剂, 依据最新的燃油及添加剂技术配制而成的。这一产品具有出色的清洁及材料保护性能。

- 产品特性**
- 保持燃料清洁, 防止沉淀生成
 - 防止进排气门和燃烧室的残渣
 - 使燃料消耗和排气值规格化
 - 减少发动机撞击倾向
 - 提高经济性和操作可靠性
 - 防止整个燃烧系统的腐蚀
 - 经过涡轮系统和催化式排气净化器的验证和检验
 - 适合于吸气和注射燃料发动机

技术参数

成分	液体载体中的添加剂混合物
颜色	黄色
密度(15°C)	0.787g/cm ³
易燃液体规则 (德国)	A-II
闪点	42°C
灰	0.0%

应用 为了保证效果, 可以将高速汽油添加剂加入各种2冲程及4冲程汽油发动机的燃料之中。适合摩托车, 船舶和工业发动机。高速汽油添加剂还可以在发动机长期停用时用于燃油系统部件的保护。

应用指导

1L足够用于400l汽油

1量杯 (螺帽整体) 足够用于 10l汽油。

与汽油自动混合

可用包装 高速汽油添加剂 1L Part No.5105