

LIQUIimate 8200 (MS Polymer)

产品描述

LIQUIimate 8200 (MS Polymer)是一种高质量,中性,以MS Polymer为基础的弹性的胶粘/密封混合物。用于密封和粘合。

产品特性

- 持久耐用
- 不含溶剂
- 无味
- 与多种材料有非常好粘性
- 加工后具有永久的弹性
- 可以涂抹
- 不受气候影响
- 抗矿物基础油和UV辐射的影响

技术参数

成分	MS Polymer单组分聚合物
颜色	黑色和白色
形态	类似橡胶
密度	1.7g/cm ³
加工系统	空气中的湿气
加工比率	大约2-3mm/24小时 (+20 °C and 65%r.h.)
油漆起皮	大约10min(+20 °C and 65%r.h.)
支撑硬度(DIN 53505)	45+/-5
加工后的抗热	-40°C to +90°C
弹性	>75%
最大变形	20%
最大压力	2.00 N/ mm ² (DIN 53504)
弹性模数	1.0 N /mm ² (DIN 53504)
最终延长量	500%(DIN 53504)
化学抵抗	好: -水 -脂肪溶液 -稀释的无机酸和碱金属 -油 -润滑脂

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

	坏: -芳香溶剂 -浓缩酸溶液 -氯化碳氢化合物
处理温度	+1°C到+30°C

这些数值可能随着环境因素而改变, 如: 温度, 湿度, 自然或地下底层等。

应用 在车辆上, LIQUI mate 8200 (MS Polymer)用于车辆维修期间的焊接和密封。

应用指导 焊接表面必须清洁无油脂。
预处理: 没有雷管用于无多孔溶水的粘结表面。
建议首先在每个表面进行胶粘测试
用清洁剂和稀释剂清洁粘结表面

可用包装 LIQUI mate 8200 (MS Polymer) 290ml Part No. 6148 (黑)
Part No. 6149 (白)

处理器材:

-压缩空气弹药筒枪 Part No. 6229

-伸缩枪 Part No. 6230

-LIQUI Akkufix Part No. 6209

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn