



r.grea MZG 2 含石墨高性能长效锂基润滑脂 NLGI等级 2

产品描述 r.grea MZG 2 / Rhenus Norlith MZG 2 是以高品质的矿物油为基础油精制而成的含石墨锂基 2 号润滑脂。

应用及特性 r.grea MZG 2 / Rhenus Norlith MZG 2 是高效多用途润滑脂，专用于货运汽车导轨面、工业机床、建筑行业中各种专用机械。

- 主要优点**
- 抗氧化性
 - 高稳定性
 - 防水性
 - 抗腐蚀性
 - 良好的粘附性

技术指标

增粘剂		锂皂基
长期润滑操作温度		-30~+120°C
短时允许最高温度		+130°C
持续温度在 120°C 以上时，每隔一段时间需重新上油以符合热应力		
滴点	ASTM D 2265	约 180°C
针入度（60 次以后）	ASTM D 217	265-295 1/10 mm
基础油类型		矿物油
基础油粘度（40°C）	ASTM D 445	110 mm ² /s
抗水性	DIN 51 807-01	1-90
SKF Emcor 测试	IP 220/85	腐蚀等级 0/0
铜条腐蚀测试	ASTM D 4048	腐蚀等级 1-100
德国润滑脂规范	DIN 51 502	KP 2 K-30

本文根据技术资料的修正版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的应用工程师。

版本 10/06 srh

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：18701876965
网站：www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn