

## RIVOLTA G.W.F. 防抱死润滑剂

### RIVOLTA G.W.F.

确实地防止或减少：

磨损

侵蚀

局部腐蚀

抱死（如 VA-接法）

### RIVOLTA G.W.F.

是一种防抱死润滑剂（防卡剂），含金属的高温润滑油。操作温度范围从-180°C至+1200°C。不会侵蚀金属、油漆涂料、漆器、天然和合成橡胶、塑胶。水、盐、气体或湿气不会溶解本产品。**G.W.F.**的使用非常简便。

### RIVOLTA G.W.F.

不含镍、铅、硅和二硫化钼。不必依照 EC（欧盟）法规分类。

### RIVOLTA G.W.F.

通常可作为装配油膏使用（用于门闩螺钉、螺杆螺孔、螺母螺帽、滑轮、大齿轮、密封条、法兰、装配装置、管道、压缩机、发动机、发电机、涡轮等的装配和拆卸）；适合于高负荷滑动和普通轴承、低转速导轨的润滑；适合于机械控制压缩或压配合；车螺纹。这些工具减少了产业过程中的停工周期和降低了维修费用。**G.W.F.**能帮助解决您的问题。

### RIVOLTA G.W.F.

可被应用于工业、采矿业、机动车辆、公用事业和废物处理、建筑业、船舶、码头等。

### RIVOLTA G.W.F.

可利用喷雾罐喷涂或直接涂布。用毛刷、抹刀或抹布涂抹。为获得完美的功效应在清洁、干净的表面上使用 **G.W.F.**。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。