



上海及川贸易有限公司
上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
电话: 86 21 6482 0099
传真: 86 21 6451 3829
24H: 15900706965
Website: www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn

低泡沫中性清洁剂

极好的材料兼容性 — 经全面公认, 对生态是安全可靠的 — 防止腐蚀

Rivolta B.N.L.848 可很好地清除敏感材料(如: 铝、锌和镀锌材料、铸件、钢铁、油漆部件、塑料塑胶、橡胶、混凝土)上的油类和油脂的堆积、沉淀物, 粘性的堆积、沉淀物, 烟灰和其他的污染物。

Rivolta B.N.L.848 可应用于所有的行业、手工艺行业和商业企业、车间工场、发电厂、船舶、医院、市政企业。

Rivolta B.N.L.848 适用于手动清洗和清洁系统(如: 自动喷射冲洗设备、超声波设备、高压清洗设备等)。
通过将产品加热到 80°C, 能显著提高清洁效果。从 40°C 开始时无泡沫形成。

颜色: 褐色

气味: 轻微

技术数据	测量单位	规范	B.N.L.848
密度 (20°C)	g/ml	DIN 51757	1.050
PH 值 (1%溶液)	-	-	8.8

材料侵蚀性: **Rivolta B.N.L.848** 不会侵蚀需清洗的零部件和材料。

对于铝的混合比例: 最大 10% (1:10)

对于锌或镀锌表面的浓度: 最大 4% (1:25)

混合比例示例:

自动喷射冲洗设备:	1:10 - 1:50
沉浸方式:	1:20 - 1:50
超声波方式:	1:10 - 1:30
金属脱脂或除油、手动清洗:	1:4 - 1:20

Rivolta B.N.L.848 含有腐蚀抑制剂。清洗后的金属零部件表面会形成一层可短期预防生锈的薄膜。对于长时间的储存, 推荐使用我们的 Rivolta K.S.P. 系列产品。

Rivolta B.N.L.848 对皮肤没有腐蚀性。长时间的接触后, 我们推荐使用油性的护肤药膏。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。