



上海及川贸易有限公司  
 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
 电话: 86 21 6482 0099  
 传真: 86 21 6451 3829  
 24H: 15900706965  
 Website: www.archine.com.cn  
 E-mail: info@archine.com.cn

## 工业用强力清洁剂

极易生物降解 — 非常好的材料兼容性 — 可用水稀释

低泡沫 — 不含磷酸盐 — 防止腐蚀 — 不易燃

**Rivolta B.R.X.659** 可靠地清除表面上各种顽强污物, 如: 各种各样的油脂、油类、烟灰和来自于金属、塑料、地面、漆器表面的橡胶磨损。

对于敏感材料同样有非常好的清洗效果, 如: 铝合金、钢铁和混凝土。

**Rivolta B.R.X.659** **B.R.X.659**采用一种新规则的活性物质, 结合它的高清洗能力和优良的环境兼容性, 同时可以保护需清洗的表面。

**B.R.X.659**满足欧盟对清洁去垢剂和关于极易生物降解分类的要求。

**B.R.X.659**不含溶剂、络合剂(如: NTA、EDTA)并有非常好的油分离性。

**Rivolta B.R.X.659** 用于发动机、铝制零件、机械零件、齿轮件、轴承、配件、备用零件或受严重污染地面的清洗。

**Rivolta B.R.X.659** 适用于手动清洗和自动喷射清洗设备、机械机器、超声波应用、地面清洁设备、高压清洗设备。

经济性好, 可稀释至50倍的水。混合比例取决于污物的类型和等级以及清洁处理工序。通过将产品加热到80°C, 其清洗效果更显而易见。

颜色: 无色

气味: 微弱

技术数据	测量单位	规范	B.R.X.659
密度 (20°C)	g/ml	DIN 51757	1.08
PH 值 (1%溶液)	-	-	10.5

材料侵蚀性: **B.R.X.659**不会侵蚀塑料、橡胶、铜、有色金属和大多数的漆器。

### 混合比例示例:

自动喷射清洗设备:	1:20 - 1:50	机械机器:	1:5 - 1:20
地面清洁设备:	1:10 - 1:40	粗糙表面、地面、混凝土:	1:5 - 1:10
高压清洗设备:	1:20 - 1:50	瓦片、瓷砖、涂塑地面:	1:5 - 1:20
超声波应用:	1:20 - 1:50	涂漆部件:	1:5 - 1:20

**Rivolta B.R.X.659** 含有腐蚀抑制剂。清洗处理后具有光泽的金属部件得到短期防护可以抵抗生锈。对于长时间的储存我们推荐使用**Rivolta**腐蚀保护产品 **K.S.P.**系列进行继续处理。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。