



上海及川贸易有限公司
 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
 电话: 86 21 6482 0099
 传真: 86 21 6451 3829
 24H: 15900706965
 Website: www.archine.com.cn
 E-mail: info@archine.com.cn

多功能水性清洁剂 (浓缩液)

弱碱性, 可生物降解、不易燃烧, 对生理没有危害, 气味微弱

- Rivolta B.W.R.210** 清除各种来自于金属、玻璃、塑胶和漆器的油脂、油类、煤烟、烟灰和其他污染物。
- Rivolta B.W.R.210** 用于工业、手工艺店、车间工场、发电厂、舰队、净化厂、钢厂、机动车辆调配场和其他公共区域。
- Rivolta B.W.R.210** 因可与水以任意比例混合, 所以非常经济。**B.W.R.210**的混合使用比例取决于清洁处理程序、温度和污染的程度。
- Rivolta B.W.R.210** 使用温度可达100℃, 可用于冲洗、沉浸和喷雾方法, 也适用于蒸汽喷嘴清洗机, 热水高压设备和超声波应用。

颜色: 黄色

气味: 微弱

技术数据	测量单位	规范	B.W.R.210
密度 (20℃)	g/ml	DIN 51757	1.092
PH 值 (1% 溶液)	-	-	7.5

材料侵蚀性

Rivolta B.W.R.210不会侵蚀零件和需清洗的材料。

适合于铝的混合比例: 最大 5% (1:20) (冷处理)

最大 2% (1:50) (热处理)

适合于锌和镀锌表面的浓缩液 (最好冷处理): 最大 2% (1:50)

混合比例示例

机器: 1:5 - 1:40

粗糙表面、地板、混凝土: 1:5 - 1:10

漆器部件: 1:10 - 1:50

玻璃、玻璃制品: 1:100 - 1:150

交通工具、汽车的清洁: 1:100 - 1:200

金属的脱脂除油、手动清洗: 1:4 - 1:20

金属的脱脂除油、沉浸: 3% - 5% (50℃-70℃)

Rivolta B.W.R.210 对于强污染物 (如: 加油站的地板) 可使用浓缩液。通过本产品清洁后的零件不会出现任何腐蚀的迹象。

Rivolta B.W.R.210 尽管呈碱性, 但不会腐蚀皮肤。长时间接触后, 我们推荐使用油性的护肤膏。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。