



上海及川贸易有限公司
上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
电话: 86 21 6482 0099
传真: 86 21 6451 3829
24H: 15900706965
Website: www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn

高品质的蠕动油

Rivolta T.R.S. / T.R.S. Plus是含有高效活性成分的全合成蠕动油，易于操作。**T.R.S. / T.R.S. Plus**非常经济且可有许多的应用。

Rivolta T.R.S. / T.R.S. Plus是以纯天然原料为基础，产品不含卤代烃、芳香族和致癌物质。

特性

具有以下优点

- 各种应用
 - **T.R.S. / T.R.S. Plus** 确保绝对的安全，小心仔细地使生锈和咬合的零件分离、断开。产品也可以作为防腐蚀保护剂和脱水剂使用。
 - 两者的差异在于 **T.R.S. Plus** 所含的润滑油添加剂。因此，**T.R.S. Plus** 同样也是用于精密零件的显著的润滑剂。
- 极好的材料兼容性
 - **T.R.S. / T.R.S. Plus** 不含酸和树脂。因此，并因为 **T.R.S. / T.R.S. Plus** 纯净的组分使得该产品与金属、与溶剂接触稳定的原料（如油漆、涂料、塑料和人造橡胶）有很好的兼容性。
- 高度经济
 - 高度的毛细作用使产品具有很高的经济价值。1 升**T.R.S. / T.R.S. Plus**确保可以润湿约 170m²的金属表面，即使是粗糙的表面。
- 不含硅
 - **T.R.S. / T.R.S. Plus** 不含硅及含硅的成分。
- 高度的工业安全性
 - **T.R.S. / T.R.S. Plus** 根据德国危险物质规范，以纯天然的无毒、无致癌物质的原料为基础而制成。适当的使用 **T.R.S. / T.R.S. Plus** 不会对工人的健康造成任何危险。根据德国规范 **Rivolta T.R.S. / T.R.S. Plus** 也可以用于食品工业。

Rivolta T.R.S. / T.R.S. Plus
高品质的蠕动油



高品质的蠕动油

高效、全合成的蠕动油；不含硅				气味：轻微
颜色：琥珀色				
技术数据	测量单位	规范	T.R.S.	T.R.S. Plus
密度	g/ml	DIN 51757	0.797	0.80
粘度 (20°C)	mm ² /s	DIN 51562	4.0	4.1
闪点	°C	DIN EN ISO 2719	>65	>63

应用概述

- 分离各种各样咬死和生锈的部件，如螺纹、门闩、螺钉、转动绞链
- 清洁含有油、脂的零件
- 加工过程中半成品的保存
- 各种各样精密器械、工具和精确机械设备、仪器的润滑
- 保护不锈钢表面以避免指印和水渍斑点
- 对清洗程序后的产品进行脱水
- 对武器进行清洗和上油
- 汽车维护
- 塑胶处理

可能的应用

电动电气/电子设备

如：发电机/发生器、变换器/变压器、电动机、绝缘体/隔音装置、卷筒、继电器、电子管/真空管、气喷系统、空调部件、警报和信号系统、配电盘、电池、连接器、录音设备

机械工业

如：工具/用具、测量仪器、装置/设备、门闩/螺钉、轴承、螺丝钉/螺杆、心轴、偏差滑轮、精密机械设备

制造业

如：链条、绳索、冲模模具、滚筒、挤压机工具、滑动表面

普遍用于

如：锁、转动绞链、摩托车、汽车

使用

Rivolta T.R.S. / T.R.S. Plus可通过毛刷、喷雾罐或其它喷雾装置来使用。同样也可以通过沉浸的方式来保存部件。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。