



上海及川贸易有限公司
上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
电话: 86 21 6482 0099
传真: 86 21 6451 3829
24H: 15900706965
Website: www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn

浅色、高性能油膏 多功能应用

Rivolta W.A.P.是以金属皂基为基础, 结合高效白色固体润滑剂而制成的浅色高性能油膏。我们的产品以其高耐压强度、非常优良的粘附力和高度抗水性而胜出。卓越的腐蚀保护特性可有效预防相互摩擦的零件粘结, 甚至是在腐蚀性气氛中。**W.A.P.**不含石墨和MoS₂。

应用领域

Rivolta W.A.P.被用作装配和螺纹油膏, 抗磨损、腐蚀、铁锈和预防粘滑。我们的产品特别适用于卡盘、箝位元件和不锈钢旋转连接件的润滑。**W.A.P.**被用来润滑处于高压、冲击、振荡情况下的机械部件, 如: 锭子、心轴、滑动轴承、普通轴承、关节轴承等。因含有较大的固体润滑剂成分, 所以**W.A.P.**不适用于滚动轴承。

技术数据		测量单位	规范	W.A.P.
颜色: 浅褐色				气味: 中性
密度		g/cm ³	DIN 51757	1.2
NLGI 等级		-	DIN 51818	2
基础油粘度 (40°C)		mm ² /s	DIN 51562 -1	250
操作温度范围:		°C	-	-20 / +140
		°C	-	1200
滴点		°C	DIN/ISO 2176	>260
防水性		等级	DIN 51807-1	0-90
SKF Emcortest (3% NaCl)		腐蚀等级	DIN 51802	0/0
螺栓试验: M12/8.8 变黑的		-	DIN EN ISO 16047	0.11
VKA 焊接负载		N	DIN 51350-4	5500

Rivolta 润滑剂 技术领先、安全、与环境相容

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。