



# 舒泊润

## 舒泊润合成齿轮油 Superlube 54155

### 产品描述

舒泊润合成齿轮油 是一款优质的极压齿轮油，具有卓越的承载能力。

舒泊润合成齿轮油 通过美国 NSF H1 认证，可与食品偶尔接触。

### 性能特点

绝缘	防腐蚀，防锈	环境友好
食品级	优异的抗氧化性	生物降解
清澈	容易与水分离	
通过 Kosher 认证		
形成厚膜，起到润滑和缓冲齿轮的作用	极压保护	
优越的抗磨损性		



### 典型应用

用于大多工业：纺织、造纸、水泥、齿轮箱生产、冶炼、木材加工、塑料、玻璃等。

最适合用于极温、极压等苛刻的操作条件下的齿轮传动

工业齿轮、蜗轮传动装置，抗磨轴承等

各种中载、重载工业齿轮场合

极高低温、负荷大并要求可生物降解、无毒、环保的齿轮装置

食品饮料、制药工业的齿轮润滑风力发电、纺织工业等齿轮

也可作为极度温度条件下的液压设备用的循环油。

正齿轮	蜗齿轮
斜齿轮	链条传送动力的装备
人字齿轮	循环系统
传动齿条和小齿轮	高温用链条
直齿伞齿轮	用油润滑的轴承
螺旋伞齿轮	齿轮变速箱
闭式齿轮	蜗杆齿轮箱

### 包装尺寸

型号	粘度	包装说明
54100	150	1 夸特
54101	150	1 加仑
54105	150	5 加仑
54155	150	55 加仑
54200	220	1 夸特
54201	220	1 加仑
54205	220	5 加仑
54255	220	55 加仑
54300	320	1 夸特
54301	320	1 加仑



# 舒泊润

54305	320	5 加仑
54355	320	55 加仑
54432	460	1 夸特
54401	460	1 加仑
54405	460	5 加仑
54455	460	55 加仑
54632	680	1 夸特
54601	680	1 加仑
54605	680	5 加仑
54655	680	55 加仑

## 分析数据

指标	测试方法	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680
颜色	半透明					
温度范围	-40°F-450°F (-40°C-232°C)					
粘度指数	ASTM D567	131	141	144	146	141
焊接点四球极压测试	ASTM D2783	315kg	315kg	315kg	315kg	315kg
四球磨损测试	ASTM D4172	0.46mm	0.44mm	0.39mm	0.44mm	0.38mm
铜腐蚀	ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B
生物降解性	CEC-L33-T82	50% 降解率在 28-35 天 60+% 降解率在 56 天				

## 使用方法

确保正确的 ISO 粘度

摇/搅拌容器

加油时注意不要污染机油

## 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司  
电话: (86) 21 64705533  
传真: (86) 21 64705533-209

服务热线: (86)18701876965  
网址: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)  
邮箱: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)