



舒泊润®防腐&接头凝胶 Superlube 82015

产品描述

舒泊润®防腐&接头凝胶 是一种专门配制的，高分子量的接头用胶。可作为电介质化合物以及防腐剂使用。具有优异的油膜强度和较长的防腐、防锈寿命。

舒泊润®防腐&接头凝胶 将提供比典型润滑脂更好的保护，NLGI 0 级稀的黏度使其容易涂上保护层，这样就比普通油脂寿命更长。**注意：因不含极压添加剂，故不能当作润滑脂使用。**

舒泊润防腐胶 是一种有效的电介质化合物和防腐剂，可用于插头和接头、电接头和电器设备、火花塞、线圈接头，是优良的抗氧化剂。

舒泊润®防腐&接头凝胶 很柔滑，不会变硬、裂解，由于良好的工作机能不会发生性质上的改变。良好的质量控制确保产品有最长的贮藏期并且不会发生油的分解。产品外表清亮且具有环保性能。

性能特点

具有从-42°C到 260°C极大的温度范围
能出色的抵御盐水和大多数清洁剂
不会干掉或形成有害的有磨损性的沉积物。
不会分油
良好的油膜强度
介电常数高
比普通的油脂有更好的防护作用
优秀的防腐蚀能力
环保
磨损力度低
生物降解
通过 Kosher 认证

应用

- | | | |
|--------------|-------------|---------|
| 1. 电池端 | 2. 电线连接器 | 3. 点火开关 |
| 4. 闸刀 | 5. 保险丝支架 | 6. 电源开关 |
| 7. 电源插座 | 8. 电接头 | 9. 绝缘油脂 |
| 10. 防腐蚀剂、防冻剂 | 11. 裸漏的金属表面 | 12. 电路板 |

包装尺寸

型号	包装说明
82003	3 盎司
82015	400 克
82016	400 克
82030	30 磅
82120	120 磅
82400	400 磅

上海坪尧贸易有限公司
电话：(86) 21 64705533
传真：(86) 21 64705533-209

服务热线：(86)18701876965
网址：www.archine.com.cn
邮箱：info@archine.com.cn



舒泊润

分析数据

指 标	测试方法	等级/结果
颜色		半透明琥珀色
温度范围		-45°F-500°F (-43°C-260°C)
生物降解性	ASTM D7373	50% 降解率在 28-35 天 60+% 降解率在 56 天
粘度	ASTM D217	355-385 mm/10
密度	ASTM D1298	0.89g/cm ³

使用方法

清洁干燥待处理工具

涂抹一层舒泊润®防腐蚀&接头凝胶，直到要保护的区域被完全覆盖

必要时重新申请

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。