



舒泊润

舒泊润® Syncolon®(PTFE)硅酮滑脂 Superlube 92030

产品描述

Super Lube®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是一种含有特殊配方的非固化硅酮化合物，在各种应用中提供长寿命保护。Syncolon®(PTFE)微粉的添加形成了一种优质的润滑剂，为抗摩擦、抗磨损、防生锈、防腐蚀提供保护，具有卓越的消音特性。

Super Lube®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是防水的，防止水分和其他污染物。

Super Lube®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是半透明的白色，具有清洁和清晰的外观，并表现出优异的耐水冲刷性，与大多数塑料和橡胶兼容。它不会变硬、变干或融化。

Super Lube® Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 通过美国 NSF 认证，可与食品偶尔接触，符合美国农业部（H1）的指导方针。



性能特点

优良的抗水冲刷性

优良的消音特性

防止生锈和腐蚀

食品级和清洁

与大多数橡塑化合物兼容

优良的热传性

粘度稳定

热稳定

温度范围广

通过 Kosher 认证

密封防潮

厚稠度

高介电强度

无污染

通过 NSF 认证

典型应用

消音

衬套和套管

滑动轴承

金属对塑料

塑料对塑料

橡胶部件

食品加工设备

跑步机，健身器材

工具，脱模

垫圈

锁

塑料和齿轮

控制电缆

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
|-------|-------|
| 92000 | 1cc |
| 92003 | 3 盎司 |
| 92150 | 400 克 |
| 92016 | 400 克 |
| 92005 | 5 磅 |
| 92030 | 30 磅 |
| 92120 | 120 磅 |
| 92400 | 400 磅 |

上海坪尧贸易有限公司
电话：(86) 21 64705533
传真：(86) 21 64705533-209

服务热线：(86)18701876965
网址：www.archine.com.cn
邮箱：info@archine.com.cn



舒泊润

分析数据

| 指标 | 测试方法 | 结果 |
|------------------------------|------------|---------------------------|
| NLGI 等级 | | 2 |
| 颜色 | | 半透明的白色 |
| 温度范围 | | -40°F-500°F (-40°C-260°C) |
| 粘度 (基础油) @25°C | ASTM D445 | 5000 |
| 比重 @25°C (77°F) | ASTM D1298 | 1.11 |
| 工作锥入度, 60 strokes | ASTM D217 | 265-295 |
| 蒸气压 @200°C | | 1.33 |
| 绝缘强度 (Volts/mil, 50 mil gap) | CTM 0114 | 400 |
| 油分离, 21 小时/100°C | ASTM D6184 | 0% |
| 蒸发损失, 22 小时 @212°F (100°C) | ASTM D972 | 0.4% |
| 闪点 | ASTM D92 | >572°F (300°C) |
| 熔点 | | 无 |
| 水洗 | ASTM D1264 | <1% |

使用方法

清洁干燥的待处理区域

用干净的布, 刷子, 海绵或手指涂抹

清除多余

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司
电话: (86) 21 64705533
传真: (86) 21 64705533-209

服务热线: (86)18701876965
网址: www.archine.com.cn
邮箱: info@archine.com.cn