

Synolex SX-R325-68

R32 制冷压缩机冷冻油

产品介绍

Synolex SX-R325-68 是一种多元醇酯型冷冻油，与二氟甲烷（R32）制冷剂有良好互溶性。杰出的抗磨损特性对压缩机有良好的保护而明显地延长使用寿命，以及节约能源的消耗。

Synolex SX-R325-68 于 +10 度至 -50 度的温度范围，与二氟甲烷（R32）有良好的互溶性。优秀的制冷效率与良好回油特性。

Synolex SX-R325-68 可以满足日益严苛的压缩机设计需要，并符合全球主要压缩机生产商（OEM）的设计要求。尤其针对二氟甲烷（R32）制冷剂的较高排气温度，有非常良好的抗氧化特性。

当制冷剂从 R22 或 R410A 切换到 R32（二氟甲烷），压缩机的设计不需要调整，或只需要做微小的调整。

技术特性*

项目	单位	结果
外观	/	微黄色透明液体
密度，20℃	g/cm ³	1.023
运动粘度，40℃	mm ² /s	63.59
运动粘度，100℃	mm ² /s	9.03
粘度指数	/	118
闪点，开口	℃	286
燃点	℃	308
倾点	℃	-45
铜腐蚀，3h，100℃	/	1级
24℃泡沫特性	℃	15/0

* 以上数据并非用于筹备产品规格。