



## **r.form SE 5**

挥发性冲压油，低粘度，不含氯

### 产品描述

**r.form SE 5 / Rhenus Rotanor CYC** 是一种清澈、低气味的冲压油，不含氯和芳香族化合物。

### 应用

**r.form SE 5 / Rhenus Rotanor CYC** 被用于薄钢板的冲压，例如变压器和电动机。

这种专用油的润滑薄膜可在短时间内挥发，所以钢板不会粘在一起且装配时也不会滑动。

由于挥发作用，可在剪切区域达到比较高的冷却效果。

**r.form SE 5 / Rhenus Rotanor CYC** 所含的极性添加剂，为剪切区域提供了良好的可湿性和润滑性。

### 技术数据

粘度 40°C (mm <sup>2</sup> /s)	密度 20°C (g/ml)	闪点 (°C)	挥发速率	铜腐蚀等级
1.7	0.76	>55	大约 82	1

### 备注

**r.form SE 5 / Rhenus Rotanor CYC** 不会使有色金属变色或褪色。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

### 版本

03/05

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965