



# 德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

## r.grea GMP 2

高性能粘土基极压润滑脂

NLGI 等级 2

### 产品描述

**r.grea GMP 2 / Rhenus Noran HTP 2** 是由高品质的矿物油精制而成的耐高温极压润滑脂。

### 应用及特性

**r.grea GMP 2 / Rhenus Noran HTP 2** 适合高温高压下的滚动和滑动轴承。

### 主要优点

- 耐高温
- 抗氧化
- 防水性
- 高压负荷能力
- 粘附性好
- 抗腐蚀

### 技术指标

增粘剂		无机物
长期润滑操作温度		-15~+150°C
短时允许最高温度		+200°C
持续温度在 150°C 以上时，每隔一段时间需重新上油以符合热应力		
滴点	ASTM D 2265	无滴点
针入度（60 次以后）	ASTM D 217	265-295 1/10 mm
基础油类型		矿物油
基础油粘度（40°C）	ASTM D 445	500 mm <sup>2</sup> /s
抗水性	DIN 51 807-01	0-90
铜条腐蚀测试	ASTM D 4048	腐蚀等级 1-150
FAG-FE9 测试	DIN 51821-02-A/ 1500/6000-150	F <sub>50</sub> > 100 h
Timken 测试，正常负载	ASTM D 2509	45 lbs（200 N）
德国润滑脂规范	DIN 51 502	KP 2 P-10

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

### 版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：（86）21 6482 0099

传真：（86）21 6451 3829

服务热线：18701876965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。