



## 德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

# r.grea Norlith LGP 00

锂皂基极压润滑脂

NLGI 等级 00

### 产品描述

**r.grea Norlith LGP 00** 是高性能的极压润滑脂，以高品质的矿物油为基础油精制而成。

### 应用及特性

**r.grea Norlith LGP 00** 适用于变速器的外壳、驱动齿轮、斜角齿轮驱动器、涡轮副和其它工业同类齿轮。

### 主要优点

- 极强的抗氧化性
- 高稳定性
- 防水
- 抗腐蚀
- 耐高压
- 良好的粘附性

### 技术指标

增粘剂		锂皂基
长期润滑操作温度		-30~+120℃
短时允许最高温度		+130℃
滴点	ASTM D 2265	> 170℃
针入度 (60 次以后)	ASTM D 217	400-430 1/10 mm
基础油类型		矿物油
基础油粘度 (40℃)	ASTM D 445	200 mm <sup>2</sup> /s
抗水性	DIN 51 807-01	1-90
SKF Emcor 测试	IP 220/85	腐蚀等级 0/0
Timken 载荷测试	ASTM D 2509	40 lbs (178 N)
德国润滑脂规范	DIN 51 502	GP 00 K-20

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

### 版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。