



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.grea Norplex AKG 00

复合铝皂基含石墨极压润滑脂

NLGI 等级 0-00

产品描述

r.grea Norplex AKG 00 / Rhenus Norplex AKG 00 是一种可以喷涂的润滑脂，基础油为矿物油，它含有固体润滑剂和化学活性极压添加剂。

应用及特性

r.grea Norplex AKG 00 / Rhenus Norplex AKG 00 用于车轮、齿套、齿条和各种高温高压下运转的齿轮的自动润滑。它适用于转炉或相似的高温设备的润滑，即使在灰尘较多、潮湿的环境下也可以使用。

r.grea Norplex AKG 00 / Rhenus Norplex AKG 00 含有石墨成分，具有在紧急情况下持续润滑的特性。

主要优点

- 可喷雾使用
- 防水性
- 抗蚀性
- 抗高压
- 抗高温载荷
- 良好的粘附性

技术指标

增粘剂		复合铝皂基
长期润滑操作温度		-30~+200°C
短时允许最高温度		+ 250°C
持续温度在 200°C 以上时，针对热负载的情形，必须缩短加脂的间隔		
滴点	ASTM D 2265	> 250°C
针入度（60 次以后）	ASTM D 217	390-410 1/10 mm
基础油类型		矿物油
基础油粘度（40°C）	ASTM D 445	500 mm ² /s
抗水性	DIN 51 807 T1	0-90
SKF Emtor 测试	IP 220/85	腐蚀等级 0/0
FZG A/2,8/50 齿轮装配测试 重量变化	DIN 51 354	> 12 < 0.27 mg/kWh
4 球测试，焊接应力	DIN 51 350	7000 N
德国润滑脂规范	DIN 51 502	OGPF 0-00 S-30

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06 ssl

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。