



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus EA 19 S

低挥发高性能切削油

产品描述

r.rhenus EA 19 S / Rhenus Rotanor CEW 是一种清澈的黄褐色、低挥发高性能切削油。产品不含氯和重金属（如铅、锌和钡）。

应用及特性

r.rhenus EA 19 S / Rhenus Rotanor CEW 适用于硬质高合金钢的拉削、推削、铰孔、扩孔加工操作，也可用于普遍的加工操作。有色金属使用 **r.rhenus EA 19 S / Rhenus Rotanor CEW** 可能会有变色或褪色现象。

r.rhenus EA 19 S / Rhenus Rotanor CEW 油雾低，根据Noack（诺瓦克）蒸发损失油气方法，在低粘度时具有卓越的评价。

因此，**r.rhenus EA 19 S / Rhenus Rotanor CEW** 符合健康预防和安全守则的高要求。

r.rhenus EA 19 S / Rhenus Rotanor CEW 具有高氧化稳定性、很好的防止雾气形成、卓越的冷却效果、易冲洗和良好的空气分离性。

由于 **r.rhenus EA 19 S / Rhenus Rotanor CEW** 出色的高品质，水危害等级被评为1级（自评）。

技术指标

粘度 40°C (mm ² /s)	密度 20°C (g/ml)	闪点 (°C)	铜腐蚀等级
19	0.88	180	4

备注

根据Noack（诺瓦克）蒸发损失测量
在200°C时：<5 %

r.rhenus EA 19 S / Rhenus Rotanor CEW 的倾点大约为：-30°C。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们在产品应用工程师。

版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。