



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus GP 5 M 低挥发高精密研磨珩磨油

产品描述

r.rhenus GP 5 M / Rhenus Rotanor COA 是一种清亮黄色、不含氯的通用研磨油和磨削油。

应用及特性

r.rhenus GP 5 M / Rhenus Rotanor COA 主要用作深钻孔（特别是用BTA法）、攻螺纹以及其它一些较难进行的金属加工操作。

r.rhenus GP 5 M / Rhenus Rotanor COA 具有绝佳的冲洗渗开性能和沉降性能，使得研磨砂粒在沉降槽中能迅速分离，并且研磨的污泥也能迅速沉淀下来。

r.rhenus GP 5 M / Rhenus Rotanor COA 能让磨石夹间的压力维持的较低，以此延长钻孔工具的寿命以及改善成品工件的表面质量。

技术指标

密度 20℃ (g/ml)	粘度 40℃ (mm ² /s)	闪点 (℃)	铜腐蚀等级
0.84	4.8	140	1

备注

r.rhenus GP 5 M / Rhenus Rotanor COA 的倾点约为-6℃。

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。