



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus GP 9 S

低挥发性磨削油

产品描述 **r.rhenus GP 9 S** 是黄褐色的低挥发性磨削油。产品不含氯、钙和重金属（如铅、锌和钡）。

应用及特性 **r.rhenus GP 9 S** 是一种高性能的磨削油。用于回火和软表面的研磨。

r.rhenus GP 9 S 与 CBN 研磨材料配合使用可以达到很好的切削性能。

r.rhenus GP 9 S 也可以达到长时间的润滑间隔。

r.rhenus GP 9 S 适用于珩磨、搪磨、精密钻孔、精密车削。

r.rhenus GP 9 S 低油雾，根据 Noack 蒸发损失测量油气，在低粘度时达到极好的水平。由于消耗量少，可降低成本。

因此 **r.rhenus GP 9 S** 满足职业安全健康的要求。

r.rhenus GP 9 S 具有高氧化稳定性；抗油雾特性；卓越的冷却效果；很好的冲洗性；良好的空气分离性和优良的过滤性。

技术指标

粘度 40°C (mm ² /s)	密度 20°C (g/ml)	闪点 (°C)	铜腐蚀等级
8.5	0.84	174	1

备注 **r.rhenus GP 9 S** 的倾点约为：-30°C。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本 10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。