



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus Nor SSL 薄膜型喷雾润滑成型油

产品描述

r.rhenus Nor SSL 是一种新型的不含矿物油及氯的切削和喷雾型润滑剂。

应用及特性

r.rhenus Nor SSL 通过气压单位可进行细微、均匀的喷射。

虽然只应用到很少量的油，但可以在钢铁及有色金属的加工和非切削操作上达到非常好的效果。

由于高含量的脂肪添加剂，**r.rhenus Nor SSL** 可用于钻孔、铣削、拉削、推削、铰孔、扩孔、锯切和研磨操作；但不推荐应用于车削操作。

r.rhenus Nor SSL 适用于铜/镍管道生产中浮塞的润滑。

r.rhenus Nor SSL 挥发后没有残渣，不需成本进行相关处理。

技术指标

粘度 40°C (mm ² /s)	密度 20°C (g/ml)	闪点 (°C)	倾点 (°C)
47	0.92	265	-27

备注

r.rhenus Nor SSL 铜腐蚀等级为 1。

应用方式仅专用喷雾罐。

产品可生物降解，水质危害等级 1 级（自评）。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。