



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus R-OiL DD 10

不含芳香族化合物，低粘度低挥发性深孔钻油

低粘度 +++ 低切削带出量 +++ 高收益性

产品描述

r.rhenus R-OiL DD 10 是一种黄褐色、低粘度低挥发性的深孔钻油，以高品质的不含芳香族物质的油为基础。该产品不含氯和重金属，如铅、锌和钡。

应用及特性

r.rhenus R-OiL DD 10 主要用于目前所有类型的深孔钻。

r.rhenus R-OiL DD 10 因其低粘度和添加剂而优越。因此，适用于直径 1 到 15mm 的独臂钻。

r.rhenus R-OiL DD 10 也可用于其它的重型金属加工。

r.rhenus R-OiL DD 10 油雾形成量低，挥发少，通过 Noack 挥发测试，在低粘度时可以达到极低的数值。

因此 **r.rhenus R-OiL DD 10** 满足对健康安全的高要求。

r.rhenus R-OiL DD 10 具有高氧化稳定性、良好的抗油雾性、良好的冷却性、很好的冲洗性能及良好的空气分离性。由于粘度低具有极好的过滤性。所以 **r.rhenus R-OiL DD 10** 粘度低，闪点高。

r.rhenus R-OiL DD 10 不会对油漆和人造橡胶造成影响。

技术指标

粘度 40°C mm ² /s	密度 20°C (g/ml)	闪点 (°C)	铜蚀等级
10.5	0.86	175	4

备注

根据 Noack 挥发测试，200°C 时的挥发损失 < 14%

r.rhenus R-OiL DD 10 的倾点大约为 -24°C。

依照技术上修正的数据，相关请查阅资料的安全数据说明。

对于其他的数据可联系我们的应用工程师。

版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。