



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus SLA 68

抗乳化导轨油 ISO VG 68 CGLP

r.rhenus SLA 68 / Rhenus Nor SLA 68 是一种专用于机床导轨和导杆的抗乳化润滑油。

应用

r.rhenus SLA 68 / Rhenus Nor SLA 68 适用于数字控制和计算机数值控制的机械，也适用于对成品表面质量和元件承受能力有极高要求的高定位精度的挠性工序。

由于 **r.rhenus SLA 68 / Rhenus Nor SLA 68** 具有牢固的黏附性能和良好的抗乳化性能，它不会被循环的乳化液过早的冲洗掉。所以，导轨和导杆能得到很好的防腐保护，并且它们的塑料涂层都不会出现隆涨现象。

r.rhenus SLA 68 / Rhenus Nor SLA 68 具有良好的抗乳化性能，这样只有少量的混入油能够进入到乳化液，而它们会很容易被分离掉。所以，循环乳化液能长时期保持稳定；操作员会很容易发现操作工序中出现的扰动效应，并使其减小。

在 SKC 测试中 **r.rhenus SLA 68 / Rhenus Nor SLA 68** 与 Rhenus 金属加工液配合使用达到极好的效果。

特性

- 杰出的附着性
- 低的静摩擦系数
- 高压吸收能力
- 防止导杆滑脱
- 良好的抗乳化性

技术数据

密度 20°C (g/ml)	粘度 40°C (mm ² /s)	闪点 (°C)	倾点 (°C)
0.88	68	220	-12

备注

也可参阅 **r.rhenus SLB 220** (ISO VG 220) 的技术资料。

本文根据技术资料所修订，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据表或联系我们的应用工程师。

版本

07/08

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。