

**r.rhenus XY 107 RS**

## 水溶性防腐蚀剂

**r.rhenus XY 107 RS / Rhenus Polinor GMT** 是一种不含矿物油的水溶性防腐蚀剂。

**应用**

**r.rhenus XY 107 RS / Rhenus Polinor GMT** 可被用作检测媒介来检查管道、气瓶、散热器等的密封性。

**特性**

- 透明溶液
- 即使在高冷却液压力下仍具有低泡沫性
- 高度稳定性，低的带出损失
- 长久的油槽寿命
- 杰出的冷却效果
- 即使在低浓度时仍具有有效的防腐蚀保护性
- 降低加工成本
- 非常好的过滤性
- 抵抗硬水
- 水危害等级1级

**技术数据**

浓缩液		操作溶液	
粘度 20°C (mm <sup>2</sup> /s)	PH 值 5%	泡沫超声实验 2% NW 2co0	腐蚀保护 (DIN 51360/2)
约 12	9.4	<2 分钟	3% 等级 0

**备注**

制备操作溶液时，应将浓缩液慢慢地添加到饮用水水质中并充分搅拌。如果使用自动搅拌器效果最佳。

推荐配比浓度：

检测媒介 自 1%起

可用便携式折射仪检测操作溶液的浓度。

**折射仪因子**

1.6

Rhenus 金属加工液不含氯、亚硝酸盐以及二级胺类物质。产品含有一些天然的原材料，因此一段时间后可能会出现外观及颜色上的一些变化，但这绝不会影响产品的质量和性能。

本文根据技术数据所修订，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据表或联系我们的应用工程师。

**版本**

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965